

Tabulka technických údajů **pojízdných hasicích přístrojů** produkce společnosti Hastex & Haspr s.r.o.
certifikovaných podle ČSN EN 1866

Technický údaj		Měrná jednotka	Typ hasicího přístroje				
			P 50 Te práškový	VP 50 EKO pěnový	S 30 B CO ₂	S 50 B CO ₂	S 2x 25 B CO ₂
Teplotní funkční rozsah		°C	-20 až +60	+5 až +60	-20 až +60	-20 až +60	-20 až +60
Jmenovité množství náplně		kg, (l)	50 ± 2% kg	45 ^{-5%} l	30 ^{-5%}	50 ^{-5%}	50 ^{-5%}
Náplň - hasivo			ABC 40	Voda + 3%VAPUREX/AR	CO ₂		
Výtlačný prostředek			dusík nebo suchý vzduch	dusík			
Rozměry	Průměr / šířka	mm	500	500	520	638	640
	délka		750	750	850	1192	1415
	výška		1070	1075	1330	1234	1120
Periodická tlaková zkouška		roky	1x za 5 let	1x za 3 roky	1x za 5 let		
Zkušební tlak		bar	26		300	300	300
Celková hmotnost HP (cca)		kg	80	74	100	165	178
Minimální hasicí schopnost (EN 3)			A, III B, C	21A, II B	233B	233B	233B

Práškové a CO₂ hasicí přístroje **Hastex & Haspr** je možno použít k hašení požárů pod napětím do 1000 V z minimální vzdálenosti jednoho metru, do 110 kV z minimální vzdálenosti tří metrů.

UPOZORNĚNÍ !

Pěnové hasicí přístroje VP50Te **nelze použít** k hašení požárů pod elektrickým napětím.



Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.



Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.



Požáry plynů